# VSTI M/R-ED - Blanking plug for ports

Male metric thread – ED-seal (ISO 9974)
Male BSPP thread – ED-seal (ISO 1179)




X1) Eolastic-sealing ED

| Male metric parallel thread T1 | Male stud BSP thread T1 | D1 | L1 | L2 | S1 | Weight g/1 piece | Order code | Order code | PN (bar) CF | PN (bar) 71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M 10×1.0** | **G 1/8 A** | 14.0 | 12.3 | 8 | 5 | 8 | **VSTI10X1ED** | **VSTI1/8ED** | 400 | 400 |
| **M 12×1.5** | | 17.0 | 17.3 | 12 | 6 | 14 | **VSTI12X1.5ED** | | 400 | 400 |
| **M 14×1.5** | **G 1/4 A** | 19.0 | 17.3 | 12 | 6 | 20 | **VSTI14X1.5ED** | **VSTI1/4ED** | 400 | 400 |
| **M 16×1.5** | **G 3/8 A** | 22.0 | 17.3 | 12 | 8 | 25 | **VSTI16X1.5ED** | **VSTI3/8ED** | 400 | 400 |
| **M 18×1.5** | | 24.0 | 17.3 | 12 | 8 | 32 | **VSTI18X1.5ED** | | 400 | 400 |
| **M 20×1.5** | | 26.0 | 19.3 | 14 | 10 | 42 | **VSTI20X1.5ED** | | 400 | 400 |
| **M 22×1.5** | **G 1/2 A** | 27.0 | 19.3 | 14 | 10 | 51 | **VSTI22X1.5ED** | **VSTI1/2ED** | 400 | 400 |
| **M 26×1.5** | | 32.0 | 21.3 | 16 | 12 | 78 | **VSTI26X1.5ED** | | 400 | 400 |
| **M 27×2.0** | **G 3/4 A** | 32.0 | 21.3 | 16 | 12 | 79 | **VSTI27X2ED** | **VSTI3/4ED** | 400 | 400 |
| **M 33×2.0** | **G 1 A** | 40.0 | 22.8 | 16 | 17 | 130 | **VSTI33X2ED** | **VSTI1ED** | 400 | 400 |
| **M 42×2.0** | **G 1 1/4 A** | 50.0 | 22.8 | 16 | 22 | 198 | **VSTI42X2ED** | **VSTI11/4ED** | 315 | 315 |
| **M 48×2.0** | **G 1 1/2 A** | 55.0 | 22.8 | 16 | 24 | 263 | **VSTI48X2ED** | **VSTI11/2ED** | 315 | 315 |

| **Order code suffixes** | | | |
|---|---|---|---|
| | Stainless Steel | | |
| Suffix | 71 | | |
| Example | VSTI1/4ED71 | | |