
GR - Straight reducer

EO 24° cone end



Series	Ø D1	Ø D2	D3	L1	L2	L3	S1	S2	S3	Weight g/1 piece	Order code	PN (bar) CF	71	MS
	06	**04**	3.0	20	10.5	32	11	10	12	7	**GR06/04LL**	100	100	63
LL	**08**	**04**	3.0	22	12.5	34	12	10	14	9	**GR08/04LL**	100	100	63
	08	**06**	4.5	22	11.0	34	12	12	14	11	**GR08/06LL**	100	100	63
	08	**06**	4.0	25	11.0	40	14	14	17	16	**GR08/06L**	500	315	200
	10	**06**	4.0	26	12.0	41	17	14	19	21	**GR10/06L**	500	315	200
	10	**08**	6.0	26	12.0	41	17	17	19	21	**GR10/08L**	500	315	200
	12	**06**	4.0	27	13.0	42	19	14	22	26	**GR12/06L**	400	315	200
	12	**08**	6.0	27	13.0	42	19	17	22	26	**GR12/08L**	400	315	200
	12	**10**	8.0	28	14.0	43	19	19	22	29	**GR12/10L**	400	315	200
	15	**10**	8.0	29	15.0	45	24	19	27	46	**GR15/10L**	400	315	200
	15	**12**	10.0	29	15.0	45	24	22	27	45	**GR15/12L**	400	315	200
	18	**10**	8.0	30	15.5	46	27	19	32	65	**GR18/10L**	400	315	200
L	**18**	**12**	10.0	30	15.5	46	27	22	32	64	**GR18/12L**	400	315	200
	18	**15**	12.0	31	16.5	48	27	27	32	65	**GR18/15L**	400	315	200
	22	**12**	10.0	32	17.5	48	32	22	36	80	**GR22/12L**	250	160	100
	22	**15**	12.0	33	18.5	50	32	27	36	89	**GR22/15L**	250	160	100
	22	**18**	15.0	33	18.0	50	32	32	36	89	**GR22/18L**	250	160	100
	28	**18**	15.0	34	19.0	52	41	32	41	142	**GR28/18L**	250	160	100
	28	**22**	19.0	36	21.0	54	41	36	41	139	**GR28/22L**	250	160	100
	35	**22**	19.0	39	21.0	59	46	36	50	202	**GR35/22L**	250	160	100
	35	**28**	24.0	39	21.0	59	46	41	50	206	**GR35/28L**	250	160	100
	42	**35**	30.0	43	21.5	66	55	50	60	330	**GR42/35L**	250	160	100
	08	**06**	4.0	32	18.0	47	17	17	19	35	**GR08/06S**	800	630	400
	10	**06**	4.0	32	17.5	48	19	17	22	41	**GR10/06S**	800	630	400
	10	**08**	5.0	32	17.5	48	19	19	22	42	**GR10/08S**	800	630	400
	12	**06**	4.0	34	19.5	50	22	17	24	56	**GR12/06S**	630	630	400
	12	**08**	5.0	34	19.5	50	22	19	24	57	**GR12/08S**	630	630	400
	12	**10**	7.0	34	19.0	51	22	22	24	59	**GR12/10S**	630	630	400
	14	**10**	7.0	36	20.5	54	24	22	27	70	**GR14/10S**	630	630	400
	14	**12**	8.0	36	20.5	54	24	24	27	72	**GR14/12S**	630	630	400
	16	**10**	7.0	36	20.0	54	27	22	30	80	**GR16/10S**	630	400	250
S	**16**	**12**	8.0	36	20.0	54	27	24	30	87	**GR16/12S**	630	400	250
	16	**14**	10.0	36	21.5	57	27	27	30	79	**GR16/14S**	630	400	250
	20	**10**	7.0	40	22.0	60	32	22	36	129	**GR20/10S**	420	400	250
	20	**12**	8.0	40	22.0	60	32	24	36	131	**GR20/12S**	420	400	250
	20	**16**	12.0	42	23.0	63	32	30	36	134	**GR20/16S**	420	400	250
	25	**16**	12.0	46	25.5	68	41	30	46	236	**GR25/16S**	420	400	250
	25	**20**	16.0	48	25.5	71	41	36	46	235	**GR25/20S**	420	400	250
	30	**20**	16.0	50	26.0	74	46	36	50	299	**GR30/20S**	420	400	250
	30	**25**	20.0	52	26.5	77	46	46	50	317	**GR30/25S**	420	400	250
	38	**30**	25.0	59	29.5	87	55	50	60	522	**GR38/30S**	420	315	200

Order code suffixes			
	Stainless Steel	Brass	Body Only
Suffix	71	MS	X
Example	GR16/12S71	GR16/12SMS	GR16S/12SX

Parker Store