Brass Plugs

0205 Internal Hexagon Head Plug, Male BSPT Thread

Brass



C		E1	E2 min	E2 max	F	G	H	Kg
R1/8	0205 10 00	6	3.1	4.9	5	9.7	8	0.003
R1/4	0205 13 00	8	4.7	7.3	6	13.2	10	0.007
R3/8	0205 17 00	8	5.1	7.7	8	16.7	11	0.013
R1/2	0205 21 00	8	6.4	10	10	21	13	0.026
R3/4	0205 27 00	11	7.7	11.3	14	26.4	17	0.054
R1	0205 34 00	13	8.1	12.7	17	33.2	19	0.094
R1 1/4	0205 42 00	14	10.4	15	22	41.9	22	0.178
R1 1/2	0205 49 00	14	10.4	15	24	47.8	22	0.246
R2	0205 48 00	16	13.6	18.2	30	59.6	25	0.431

For BSPT plug from 1/2" - 1 1/2" inclusive:

Conforms to DIN 906

Thread: EN 10226-1

0205 Internal Hexagon Head Plug, Male NPT Thread

Brass



C		E1	E2 min	E2 max	F	G	H	Kg
NPT1/8	0205 11 00	6	3.2	5	5	10.2	8	0.003
NPT1/4	0205 14 00	8	4.4	7.2	6	13.6	10	0.008
NPT3/8	0205 18 00	8	4.7	7.5	8	17	11	0.014
NPT1/2	0205 22 00	8	6.3	9.9	10	21.2	13	0.026
NPT3/4	0205 28 00	11	6.8	10.4	14	26.6	17	0.052
NPT1	0205 35 00	13	8	12.4	17	33.2	19	0.091

HHP Internal Hexagon Head Plug, Male NPTF Thread, Heavy Series

Brass



C		F*	H	Kg
NPTF1/4	1/4 HHP-B	1/4	12	0.009

*Inch dimensions **Max. working pressure: 260 bar

219P Hexagon Head Plug, Male NPTF Thread

Brass



C		F*	H	Kg
NPTF1/8	219P-2	3/16	8	0.004
NPTF1/4	219P-4	1/4	12	0.009
NPTF3/8	219P-6	5/16	12	0.015

*Inch dimensions

0209 Square Head Plug, Male BSPT Thread

Brass



C		E1	E2 min	E2 max	G	H	J	Kg
R1/8	0209 10 00	6	3.1	4.9	9.7	16	6	0.007
R1/4	0209 13 00	8	4.7	7.3	13.2	18	8	0.014
R3/8	0209 17 00	10	5.1	7.7	16.7	20	10	0.025
R1/2	0209 21 00	11	6.4	10	21	22	13	0.047
R3/4	0209 27 00	15	7.7	11.3	26.4	28	17	0.097
R1	0209 34 00	18	8.1	12.7	33.2	32	19	0.169

Conforms to DIN 906

Thread: EN 10226-1