
Steel Plugs

0206 Internal Hexagon Head Plug, Male BSPT Thread

Steel





C		E1	E2 min	E2 max	F	G	H	Kg
R1/8	0206 10 00	6	3.1	4.9	5	9.7	8	0.003
R1/4	0206 13 00	8	4.7	7.3	6	13.2	10	0.007
R3/8	0206 17 00	8	5.1	7.7	8	16.7	11	0.012
R1/2	0206 21 00	8	6.4	10	10	21	13	0.023
R3/4	0206 27 00	11	7.7	11.3	14	26.4	17	0.048
R1	0206 34 00	13	8.1	12.7	17	33.2	19	0.085
R1 1/4	0206 42 00	14	10.4	15	22	41.9	22	0.166
R1 1/2	0206 49 00	14	10.4	15	24	47.8	22	0.222

For BSPT plugs, from 1/2" - 1 1/2" inclusive


Conforms to DIN 906

Thread, conforms to EN 10226-1

0206 Internal Hexagon Head Plug, Male NPT Thread

Steel






C		E1	E2 min	E2 max	F	G	H	Kg
NPT1/16	0206 08 00	6	3.8	6.4	4	7.8	7	0.002
NPT1/8	0206 11 00	6	3.2	5	5	10.2	8	0.003
NPT1/4	0206 14 00	8	4.4	7.2	6	13.6	10	0.007
NPT3/8	0206 18 00	8	4.7	7.5	8	17	11	0.012
NPT1/2	0206 22 00	8	6.3	9.9	10	21.2	13	0.023
NPT3/4	0206 28 00	11	6.8	10.4	14	26.6	17	0.048
NPT1	0206 35 00	13	8	12.4	17	33.2	19	0.082

0210 Hex Head Plug, Male BSPP and Metric Thread

Steel





C		E	F	G	H	Kg
M8x1.25	0210 57 00	8	14	12	15	0.011
M10x1	0210 60 00	8	14	14	15	0.013
M12x1.25	0210 66 00	11	17	17	18	0.021
G1/8	0210 10 00	8	14	14	15	0.013
M14x1.25	0210 70 00	11	19	19	20	0.032
G1/4	0210 13 00	12	19	18	21	0.031
G3/8	0210 17 00	12	22	22	21	0.046
G1/2	0210 21 00	14	27	26	24	0.078
G3/4	0210 27 00	16	32	32	27	0.134
G1	0210 34 00	18	41	39	33	0.269
G1 1/4	0210 42 00	20	50	49	35	0.441

Profile of head undercut conforms to DIN 3852-1, form D/E


BSPP threads, ISO 228-1

Parallel metric threads, NFE 03-054

0216 Hex Head Plug, Male BSPT Thread

Steel





C		F	H	Kg
R1/8	0216 10 00	13	16	0.012
R1/4	0216 13 00	17	19	0.023
R3/8	0216 17 00	19	21	0.038
R1/2	0216 21 00	22	23	0.060

BSPT thread conforms to EN 10226-1