



Inwendig: PVC
 Kleur: Transparant
 Uitwendig: PVC
 Kleur: Transparant

Innen: PVC
 Farbe: Transparent
 Aussen: PVC
 Farbe: Transparent

Inside: PVC
 Colour: Translucent
 Outside: PVC
 Colour: Translucent

PVC slang transparant zonder inlagen voor algemene industriële toepassingen
 - flexibel en knikvast
 - UV gestabiliseerde versie op aanvraag
 - niet geschikt voor levensmiddelen of drinkwater

PVC Schlauch transparent ohne Einlagen für allgemeine industrielle Anwendungen
 - hoch flexibel und knickfest
 - UV stabilisierte Ausführung auf Anfrage
 - nicht geeignet für Lebensmittel oder Trinkwasser

PVC hose transparant, non reinforced for general industrial use
 - soft, flexible material, kink resistant
 - UV stabilized version upon request
 - not suitable for food products or potable water

Artikel Nr Artikel Nr Article Nr	Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vakuum Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m
20WTU0040000	4	6	40		42
20WTU0050000	5	8	50		50
20WTU0060000	6	8	60		30
20WTU0061000	6	9	60		50
20WTU0062000	6	10	60		60
20WTU0080000	8	10	80		35
20WTU0082000	8	12	80		75
20WTU0090000	9	13	90		100
20WTU0100000	10	13	100		70
20WTU0102000	10	14	100		95
20WTU0124000	12	16	120		90
20WTU0130000	13	18	130		128
20WTU0140000	14	18	140		130
20WTU0150000	15	19	150		135
20WTU0161000	16	20	160		140
20WTU0162000	16	21	160		180
20WTU0181000	18	22	180		152
20WTU0182000	18	24	180		165
20WTU0191000	19	25	190		210
20WTU0192000	19	26	190		230
20WTU0020000	20	26	200		245

Normen / Standards:

Temperatuurbereik (zie medium)
 Temperaturbereich (siehe Medium)
 Temperature range (see media)
 -15 °C +60 °C

Werkdruk Barstdruk
 Betriebsdruck Platzdruck
 Working Pressure Burst Pressure
 0 bar 0 bar

Markering / Markierung / Branding:
 GLASS CLEAR dia

Lengten / Längen / Lengths:
 50 m